

<機種>		ROBOSHOT	$\alpha$ -S50iA
射出仕様			ヘルト駆動 射出速度330mm/s
スクリュー径	mm		$\phi$ 26
最大射出体積	cm <sup>3</sup>		50
最大射出圧力	MPa		210
最大保圧力	MPa		190
最大射出率	cm <sup>3</sup> /s		175
型締仕様(最大型締力)			オプション 65トン
型厚(最大-最小)	mm		型厚延長 400-150
型開閉ストローク	mm		250
ロケット径			$\phi$ 100
タイパ-間隔(横×縦)	mm		360×320
インジェクタ仕様			標準 突出力2.0トン
1) 標準装備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ヘルパ-下温度制御機能</li> <li>・機械状態入出力機能</li> <li>・USB, イーサネットインターフェイス</li> <li>・集中給脂交換用グリサカートリッジ (ルハ-ルFS-2×1本)</li> <li>・監視カメラ用インターフェイス</li> <li>・インジェクタ後退確認インターフェイス(可動盤上に接続端子を設置)</li> <li>・インジェクタスキップ機能</li> <li>・外部入力インジェクタ機能</li> <li>・装置インターフェイス</li> <li>・良否判別リジェクト機能</li> <li>・コアシークス機能</li> <li>・大容量ブレーカ</li> <li>・インジェクタピン(2本添付)</li> </ul>		
2) オプション仕様			
1 型厚延長仕様(最大-最小:400mm-150mm)			○
2 最大型締力65トン仕様			○
3 $\phi$ 26耐食耐摩シリンダ・スクリュー シリンダ : H610 スクリュー : YPT42/シングルフライト/圧縮比2.5 3点セット : YPT42/爪無し			○
4 ショートノズル (R10 $\phi$ 3.0 突出量35mm)			○
5 金型断熱板 (材質:PGX 厚さ5mm)			○
6 警報ランプ (赤一色)			○
7 外部コンセント (200V/30A×4口 計100A アラーム連動) アメリカン製			○
8 モーション/ノーマーション切替			○
9 ヒューズキット			○
10 適量供給装置			○